



VÝPIS PRVKŮ

- Z1** Zábradlí hlavního schodiště - Repasované vč.nátěru
- Z2** Ocelové schodiště vč.zábradlí - povrch.úprava PoZn
- Z/O01** 45° Vnější Parapet dl.1250 z lak.plechů

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

- T/O01** 42* Okno ocelové 2800/1250 - Repasované+nátěr základní+vrchní
- T/O02** 3* Okno ocelové 2800/1250 - Nové kopie stávajících+nátěr základní+vrchní
- T/1** 45° Okno dřevěné 2800/1250 dvojité vč.lakovaného rámu
- G01** 6* Výsuvná sekční vrata zateplená 4000/4000 s dveřmi 1000/2000
- LIP/D01** 1* Dveře vstupní s nadsvětlíkem1650/2400
- LIP/D02** 1* Dveře vnitřní s nadsvětlíkem1650/2100
- LIP/D03** 1* Dř. Dveře vnitřní 1250/2100
- LIP/D04** 6* Dř. Dveře vnitřní 1000/2100

LEGENDA MATERIÁLU

Zdivo CPP tl.900mm

- P1** 6* Překlad I 200 dl.4,5m *3
- P2** 2* Překlad I 200 dl.2,0m *3
- P3** 1* Překlad I 200 dl.1,5m *3
- P4** 1* Překlad I 200 dl.1,5m *2
- P5** 3* Překlad I 200 dl.1,75m *3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Podlahová krytina	Povrch zdi
1.01	Vstupní chodba se schodištěm	65,44	Drátkobeton 100mm	Omítka
1.03	Zámečnická dílna	685,44	Drátkobeton 100mm	Omítka
1.04	Sklad	63,13	Drátkobeton 100mm	Omítka
1.05	Sklad	68,91	Drátkobeton 100mm	Omítka
1.06	Šachta prům.výtahu	2,88	Součást dodávky výtahu	Součást dodávky výtahu
1.12	Sklad	65,08	Drátkobeton 100mm	Omítka
1.13	Vstupní chodba	51,33	Drátkobeton 100mm	Omítka
1.18	Schodiště do kotelny	53,13	Ocel.stupnice PoZn	Omítka
		1 055,34 m²		

+0.000 = +425.000
 Souřadný systém: JTSK
 Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT		Ing.František Kamenský	
VYPRACOVAL		Jakub Mikš	
INVESTOR		KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.	
Rekonstrukce chátrajícího objektu na výrobní halu			
PŮDORYS HALY 1.NP			
FORMÁT	DATUM	STUPEŇ	Č. ZAKÁZKY
A1	12/2012	DSP	12/2012
MĚŘÍTKO	1:100, 1:0,67	Č. VÝKRESU	F.1.1.2.102